



# Joy Carpets & Co.

## Corte Clydesdale (. Especificaciones y Garantías

### General:

Descripción:

Pelo cortado en VSPPS

Método de tinte:

**Inyección de tinte digital**

Resolución de tinte:

256 TTT

8NGVFO

**Nylon BCF tipo 6 de primera calidad**

Peso de la cara copetuda:

**18** onzas / metro cuadrado

Medir:

**1/10**eI

Altura de la TNPF0

. 186 pulgadas

Respaldo primario:

**polipropileno tejido**

Respaldo secundario:

AcciónBac

Respaldo secundario (opcional):

Cojín de poliuretano KangaTRAC **Tratamiento integrado**

Protección contra suciedad y

**de suciedad y manchas Tratamiento integrado de**

manchas: Protección antimicrobiana:

**moho, hongos y olores ( )**

Ancho de rollo ancho:

12

Origen:

EE.UU

### Actuación:

Electricidad estática:

< 3,5 KV (AATCC-134)

Tráfico:

Comercial

Calidad del aire interior:



**Etiqueta Verde Plus®**

Certifica que el producto supera los estándares de calidad del aire interior más estrictos y es el más adecuado para entornos de vida, trabajo y aprendizaje.

### Inflamabilidad:

Panel Radiante:

> 0,45 vatios/cm2 (ASTM – E648, Clase I)

Cámara de humo >4B0

< 450 inflamable y no inflamable (ASTM-E662 NFPA-258)

### Mantenimiento:

Limpieza de manchas:

Limpie las manchas con un limpiador de alfombras aprobado. Siga las instrucciones de la etiqueta

Aspire regularmente

Limpieza Profesional:

Extracción de agua caliente

### Garantías comerciales limitadas:

20 años de garantía por desgaste abrasivo con pérdida de fibra del

- Desgaste abrasivo de la superficie del pelo garantizado que no exceda el 10%

10 % 20 años de garantía por retención de textura

- Garantizado para mantener la apariencia bajo tráfico pesado

Garantía de 10 años contra la suciedad y las manchas

- Proporciona una protección total de la fibra contra la suciedad y las manchas

Garantía antiestática de por vida Garantía de 10 años

- Fibra de control de estática incorporada

contra la unión de mechones Resistencia a la decoloración

- Garantizado para mantener una ligadura de mechones superior en áreas de alto tráfico

(solo para uso en interiores)

- Resiste la decoloración bajo el uso normal en interiores