

# RECOMENDACIONES Y GARANTIAS PARA PISOS VINILICOS SPC



## DATOS SOBRE PISOS VINILICOS SPC

Los pisos SPC son un compuesto de piedra y vinil (Stone Plastic Composite). Al agregar polvo de piedra a la mezcla de vinil se creó un piso superior a los pisos vinílicos de generaciones pasadas. Estos pisos tienen menos expansión y mejor estabilidad dimensional que los pisos vinílicos antiguos. Su uso es únicamente para interior; no son resistentes a la intemperie por la exposición a los rayos UV, que hace que el piso pierda su color y su estabilidad dimensional.

## RECOMENDACIONES PARA INSTALACION

- Instalar el piso al final del proyecto
- El piso nuevo debe estar en el lugar a instalar por 24 a 48 horas antes de instalarlo para que se climatice al área.
- La superficie donde se va a instalar debe estar lisa, sin ondulaciones, huecos, o desniveles.
- Se coloca padding encima de la superficie a instalar para aislar el sonido y ayudar con cualquier tema de humedad que proviene del suelo debajo.
- Se instala el piso SPC entrelazando el macho de una pieza con la hembra de la siguiente pieza, dejando una separación aproximadamente de 5mm entre pared y piso.
- Marcar la altura (grosor) del piso nuevo en los marcos de las puertas (y puertas) y cortarlos, para que el piso pase por debajo permitiendo su expansión.
- Se instalan los perfiles debajo de las puertas y los zócalos en las paredes como acabado final del piso. Espacios vacíos detrás de los zócalos en ciertos puntos significa que la pared no está recta. Estas imperfecciones se pueden rellenar con silicon.

## GARANTIA

- La compañía garantiza que el piso viene sin ningún defecto de fábrica por un año, iniciando el día que se factura.
- La compañía garantiza que no se descolorará ni se pierde la estabilidad dimensional; siempre y cuando se siga las recomendaciones mencionadas y la mano de obra sea por Alfombras Mundiales.

La garantía de piso no tiene validez si la superficie debajo no está en este nivel (está con ondulaciones), hay problemas de humedad, se atornillan muebles o vidrios al piso o el piso a la superficie debajo, arrastran muebles, aplican tratamientos o productos al piso, o no permiten circulación de aire a la área instalada.

## DESPUES DE INSTALAR

- Principalmente recordar que los pisos “click” son pisos flotantes. No se atornillan ni se anclan a la superficie debajo. Tampoco se puede atornillar ningún mueble encima del piso. Si se pegan o atornillan en algún punto, no le estarán dejando que se dilate con cambios de ambiente y el piso se levantará. Esto no se considera un desperfecto de fábrica.
- No arrastrar mobiliario encima del piso, se puede rayar.
- No colocar químicos de limpieza directamente al piso. Se recomienda limpiar con agua y desinfectante con una mopa exprimida. Si gusta probar un producto de limpieza se recomienda hacerlo en una área chica y no muy visible, por si acaso el producto de limpieza mancha o destiñe el color.
- Si están en proyecto o remodelación, no tapar el piso con material (como rollos de vinil) que no permita que el piso respire. Si se procede a tapar con algún producto que no permita ventilación, el piso se expande causando la pérdida de su estabilidad dimensional.
- No dejar el piso nuevo instalado en áreas cerradas sin ventilación o circulación de aire por largos periodos por pérdida de su estabilidad dimensional causando que las juntas se levanten.
- No aplicar ningún producto de brillo para madera. El piso trae una capa de desgaste para tráfico el cual no dará buenos resultados con productos de brillo. Esos productos son para madera real.
- Si el área instalada cuenta con ventanal grande, permitiendo mucha luz natural o luz directa, es recomendable poner cortinas o papel ahumado para que los rayos UV no entren directamente y causen cambios de color o expansión innecesario al piso.