



Especificaciones Tecnicas de Pisos SPC Decofloor

Grosor	4.0~5.0mm		
Capa Desgaste	0.3~0.5mm		
Item	Estandar de Prueba		
Acabado		Estandar	Resultado
Abrasion	EN 13329:2016		UV
Estabilidad Dimensional	EN 434 ASTM F2199		Ac3 Group P
Anti Resbalante	DIN 51130	≤0.25%	Longitudinal: 0.02% Horizontal: 0.05%
Curling	EN 434		R9
Resistencia contra Pelarse	EN 431	≤2mm	≤2
Densidad	EN ISO 23996:2012	N/50mm	Residential >38 Commercial >45
Flexibilidad	EN ISO 24334:2012		1987.2kg/m ³
Absorcion de Agua	EN 15534-1:2014		10.8mm
Hinchazón de espesor después de la inmersión en agua.	EN317		0%
Resistente a Impacto	EN438		0%
Adecuada para Silla con Rueda	EN 425		No cracking
Resistencia Vertical	EN 1081		suitable
Color fasten a luz natural	ISO105-B02		2.55 x 10 ¹⁰ Ω
Color fasten a color	ASTM F1514	-	≥6
Resistencia a Manchas	EN ISO 26987:2012	-	No change
Residual Indentation	En ISO 24343-1:2012		Pass
Comprtamiento al Fuego	EN ISO 9239-1	-	≤0.1mm
VOC	CA Section 01350		B _{FLS1}
Emisión de formaldehído	EN717:2001		ND
Migracion de Elementos	EN71-3:2013		ND

www.alfombrasmundiales.com
info@amundiales.net

Perejil
+507 225-0456

Via Brasil
+507 2238153



+507 6896-6868

Tumba Muerto
+507 236-6321