Información Sobre Producto Vinílico - SPC

1) SPC – Stone Plastic Composite (compuesto de piedra y vinil) es un producto de vinil rígido.
2) Al agregar polvo de piedra a la mezcla de vinil el piso tiene menos expansión y mejor estabilidad dimensional.
3) Uso únicamente para interior. Estos pisos no son resistentes a la intemperie por la exposición a los rayos UV, que hace que el piso pierda su color y su estabilidad dimensional.

Recomendaciones para Instalación

1) Instalar piso al final del proyecto
2) El piso nuevo debe estar en sitio por 24-48 horas antes de instalarlo para que se climatiza al área.
3) Piso debajo tiene que estar liso, sin ondulaciones, huecos, o desniveles.
4) Se pone padding encima de la superficie a instalar para aislar el sonido por la rigidez del piso y ayudar con cualquier tema de humedad que proviene del suelo debajo.
5) Se instala el piso SPC entrelazando el macho de una pieza con la hembra de la siguiente pieza.
6) Se deja una separación aproximadamente de 5mm entre pared y piso.
7) Marcar altura (grosor) del piso en los marcos de las puertas (y puertas) y cortarlos, para que el piso pase por debajo permitiendo para su expansión.
8) Se instalan los zócalos en las paredes como acabado final del piso y las molduras en las puertas (si hay terminación del piso con otro piso).
9) Si se nota espacio vacío atrás de los zócalos en ciertos puntos significa que la pared no esta recta. Estas imperfecciones se pueden rellenar con silicón.

Después de la instalación

1) Principalmente acordar que estos pisos “click” son pisos flotantes. No se atornillan ni se anclan a la superficie abajo, ni se puede atornillar ningún mueble encima del piso. Si se pegan o atornillan en algún punto, no le estarán dejando que se dilate con cambios de ambiente y el piso se levantara. Se perderá la garantía. Esto no se considera un desperfecto de fábrica.
2) No arrastrar mobiliario encima del piso, se puede rayar.
3) No colocar químicos de limpieza directamente al piso. Se recomienda limpiar con agua y desinfectante con una mopa exprimida. Si guste probar un producto de limpieza se recomienda hacerlo en una área chica y no muy visible por si acaso el producto de limpieza mancha o destine el color.

4) Si están en Proyecto o remodelación, no tapar el piso con material (como rollos de vinil) que no permita que el piso respire. Si se procede a tapar con algún producto que no permita ventilación, el piso se expande causando la pérdida de su estabilidad dimensional.
5) No dejar el piso nuevo instalado en áreas cerradas sin ventilación o circulación de aire por largos periodos por perdida de su estabilidad dimensional causando que las juntas se levanten.
6) No aplicar ningún producto de brillo para madera. El piso trae una capa desgaste el cual no dará buenos resultados con productos de brillo. Esos productos son para madera real.
7) Si el área instalada cuenta con Ventanal grande, permitiendo para mucha luz natural o luz directo, es recomendable poner cortinas o papel ahumado para que los rayos UV no entre directamente y causa cambios de color al piso.

Garantías

1) La compañía garantiza que el piso viene sin ningún defecto de fabrica por un año después de su instalación.
2) Garantizamos que no se descolorara ni se pierde la estabilidad dimensional; siempre y cuando se siga las recomendaciones mencionadas.

*Garantía de piso no tiene validez si:
la superficie no este nivel (esta con ondulaciones), hay problemas de humedad, se atornillan muebles o vidrios al piso, halan muebles, aplican tratamientos o productos al piso, o no permiten circulación de aire al área instalada.